

60.34**METALEN KANALEN**

60.34.22-d

METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, ALUMINIUM

0. AANLEG METALEN ROOKGASKANAAL

Aanlegwijze: - voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

- conform Montagehandleiding CoxFix (te downloaden via www.coxgeelen.com);

- vooraf het insteekgedeelte en rode lippenringen insmeren met zeepsop of met speciale zuurvrije vaseline.

Verbindingswijze:

- insteek-/omsteekverbinding met lippenring afdichting.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld volgens "Het nieuwe beugelen" (zie www.coxgeelen.com).

1. KANAALELEMENT, ALUMINIUM

Fabriek: Cox Geelen B.V. (www.coxgeelen.com).

Verdeler: Hekon B.V. (www.hekon.be).

Type: CoxFix (enkelwandig, aluminium (naadloos) rookgasafvoer voor VR en HR ventilator gestuurde CVketels en open verwarmingstoestellen).

Diameter (mm): ...#160. 180. 1100.

Pijplengte (mm): ...#250. 1500. 11000. 12000. 12500. 12750. 13000.

Hulpstukken:

- ...#gietbocht 45°. 1gietbocht 87°.

- ...#expansiestuk.

- ...#verloopstuk.

- ...#ketelaansluitstuk.

- ...#condensopvang.

- ...#verbindingsmof. Toebehoren:

- bevestigingsbeugels met inslagbout;

- Cox Geelen zuurvrije vaseline.

Kanalen en hulpstukken moet voldoen aan BRL5102 en worden geleverd met KOMO kwaliteitsverklaring G 06/97 en Gastec QA criteria nr. 83-3.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De enkelwandige aluminium kanalen t.b.v. rookgasafvoer CV-ketels t.p.v. ...