

60.52 MULTIFUNCTIONELE DAKDOORGANG

60.52.21A MULTIFUNCTIONELE DAKDOORGANG

0. MULTIFUNCTIONELE DAKDOORGANG

Verdeler: HEKON B.V. (<https://www.hekon.be>) .

Constructie: aluminium minimaal 1,0 mm EN AW-1050A H14/H24 onderzijde bekleed met isolatie.

Coating: 2 componenten natlak DTM.

Kleur: standaard RAL 9005/7016

Afmeting: n.t.b.

Uitmondingen:

- rookgasafvoer Ø60/80/... mm voor cv.
- luchttoevoer Ø60/80/... mm voor cv.
- ventilatie afblaas Ø 125/150/160/... mm voor mv.
- ontspanningsleiding Ø 90/110/... mm voor riolering.
- ...

Toebehoren:

- dakindekstuk bij schuindak
- geïsoleerde aluminium opstand bij plat dak
- ...

Opties:

- RAL kleur naar keuze op aanvraag
- dakbeschotplaat aluminium
- dakbeschotplaat aluminium (lucht en dampdicht) geïsoleerd
- ...

01. MULTIFUNCTIONELE DAKDOORGANG

Als uitmonding van de rookgasafvoer, luchttoevoer, (mechanische) ventilatie en rioolontspanning,...