

Omschrijving van het systeem

Het EW INOX 316 assortiment is geschikt voor het aansluiten van kachels en haarden naar het rookkanaal in de schouw. Ook voor bestaande schouwen die geen of onvoldoende garantie bieden voor een doeltreffende rookgasafvoer, kunnen deze kanalen gebruikt worden. Naast een verbeterde trek, wordt op deze manier ook het risico op schoorsteenbrand sterk gereduceerd.

Toepassingen van EW INOX 316 :

- Geschikt voor intensievere houtverbranding, maar ook voor het aansluiten van gasketels (niet-condenserend), stookolieketels en kolenkachels.



Technische informatie

Diameter (mm)	111	125	131	139	150	180	200	220	250	300	350	400
Dikte (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Min. gewicht 1000mm (kg)	1,000	1,800	1,900	2,100	2,200	2,700	3,000	3,300	3,700	4,500	6,900	8,000
Min. gewicht 500mm (kg)	1,000	0,900	1,000	1,000	1,100	1,300	2,000	2,200	2,500	3,000	3,500	5,000

CE-classificatie

EN 1856-1:

T450 N1 D Vm L50060 O 200