

COXDENS® PP IS HET ENKELWANDIG PP ROOKGASAFVOER-SYSTEEM EN IS LEVERBAAR IN DE DIAMETERS 60, 80, 100, 125, 160 EN 200 MM. HET ASSORTIMENT BESTAAT UIT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT PIJPEN, BOCHTEN EN ACCESSOIRES.

Specificaties

- Temperatuurbestendig tot 120° Celsius.
- UV-bestendig.
- Rookgaspijp in de kleur wit.
- Geschikt voor zowel onderdruk als overdruk toepassingen.
- Systeemkeur 5000 Pa (klasse H1).

Voordelen

- CoxDENS® bestaat uit een compleet productprogramma in kunststof inclusief dak- en muurdoorvoeren.
- CoxDENS® is duurzaam, licht van gewicht en makkelijk te installeren.
- CoxDENS® is bestand tegen agressief condenswater, waardoor de ketel minder vervuult.

Nr. DP1/A

Unieke identificatiecode van het producttype:

**Cox Geelen rookgasafvoersysteem met starre kunststof binnenpijp
EN14471: 2013 + A1:2015**

Systeem

0.1: T120 H1 O W2 O20 LE E U (enkelwandig zwart of wit PP, binnen- en buitenopstelling)



Beoogd(e) gebruik(en):

Afvoeren van rookgassen van verbrandingstoestellen naar de buitenlucht. Toevoeren van verse verbrandingslucht.