



Afvoerslang	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25*
Materiaal	PVC	PVC	PVC	PVC
Inwendige diameter	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Gewicht	100 g/m	110 g/m	115 g/m	140 g/m
Rollengte	50 m	50 m	50 m	50 m
Minimale buigradius	32 mm	36 mm	40 mm	50 mm
UV-bestendig	Ja	Ja	Ja	Ja

* Enkel productie op aanvraag.

De nominale diameter is tevens de minimale inwendige diameter van het systeem. Buigradius = 2 x diameter.

Eigenschappen	
Uitvoering	Flexibele, spiraalvormige slang
Binnenzijde	Glad – geen stilstaand water/condensaat
Grondstof	PVC, volledig recycleerbaar
Temperatuurbereik	-20 °C / +65 °C
Min./max. temperatuur	Klasse 1 (+5 °C / +60 °C)
Kleur	Wit (grijs op aanvraag)

Mechanische eigenschappen

Drukweerstand	Klasse 2 – > 220 N op 5 cm bij +23 ±2 °C
Slagvastheid	Klasse 3 – 2 kg vanaf 10 cm bij -5 °C
Flexibiliteit	> 3000 buigingen van 180° bij +5 °C en +60 °C
Minimale buigradius	2 x diameter

Elektrische eigenschappen & brandgedrag

Elektrische isolatieweerstand	> 100 MΩ bij 500 V gedurende 1 min
Brandgedrag	Volgens CEI EN 60695-2-11
Zelfdovend	Ja

Normen

Conform	UNI-CIG 7129-08 en UNI-CIG 7131
Wetgeving	DM 21/4/93 & Wet 1083

Toepassing

Gebruik	Afvoer van condensaat
---------	-----------------------