Wöhler DC 410FLOW Contrôleur Multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression différentielle

Gamme de mesure ..... ±100 hPa
Précision ..... < 3 % de l'affichage, pour les valeurs < ± 5 Pa mieux que ± 0,15 Pa
Résolution ..... 0,01 Pa pour les valeurs ± 110 Pa
0,1 Pa pour les valeurs ± 1.000 Pa
autrement 1 Pa
Vitesse d'air ..... à partir de 0,3 m/s
Débit d'air ..... l/s, m³/h

Température interne

Gamme de mesure ..... -20 °C…60 °C
Précision ..... < ±1 °C
Résolution ..... 0,1 °C

Température externe

Gamme de mesure ..... 2 canaux, -20,0 °C…+800,0 °C
Précision ..... < ±2 °C pour des valeurs 0 °C à 133 °C,
autrement 1,5 % v.m.
Résolution ..... 0,1 °C

Humidité

Gamme de mesure ..... 0 %…100 % HR.
Précision ..... < ±2 % HR, pour des valeurs 0…90 % HR,
autrement < 3 % HR
Résolution ..... 0,1 % HR

Pression ambiante

Gamme de mesure ..... 300 hPa…1.100 hPa
Précision ..... < ±1,5 % hPa
Résolution ..... 0,1 hPa
Dimensions ..... 80 x 225 x 60 mm