

**60.34****METALEN KANALEN**

60.34.22-f

METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, ALUMINIUM

## 0. AANLEG METALEN ROOKGASKANAAL

Aanlegwijze:

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- conform Montagehandleiding CoxBRL (te downloaden via [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)). Verbindingswijze:
- insteek-/omsteekverbinding met lippenring afdichting;
- vooraf het insteekgedeelte, de rode (rookgasafvoer) en blauwe (luchttoevoer) lippenringen insmeren met zeepsop of met speciale zuurvrije vaseline.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld volgens "Het nieuwe beugelen" (zie [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)).

## 1. KANAALELEMENT, ALUMINIUM, CONCENTRISCH

Fabrikaat: Cox Geelen B.V. ([www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)).Verdeler: Hekon B.V. ([www.hekon.be](http://www.hekon.be)).

Type: CoxBRL wit (concentrisch rookgasafvoerkanaal voor gesloten VR en HR CV-ketels, buitenzijde gespoten in kleur RAL 9016).

Diameter (mm): ...#\60/100. \80/125. \100/150.

Pijplengte (mm): ...#\250. \500. \1000. \1950.

Hulpstukken:

- ...#\bocht 45°. \bocht 87°.
- ...#\schuifpijp.
- ...#\verloopstuk.
- ...#\condensafvoer.
- ...#\adapter(s). Toebehoren:
- bevestigingsbeugels met inslagbout;
- Cox Geelen zuurvrije vaseline.

Kanalen en hulpstukken leveren onder KOMO G 06/9.

## .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De dubbelwandige kanalen, kleur wit, t.b.v. rookgasafvoer CV-ketels t.p.v. ... Pagina: 1